

Site:www.f-t-a.com

## FLUIDES TECHNIQUES APPLICATIONS


ZA de la Gare - 6 avenue H.Beaudelet 77330 OZOIR-LA-FERRIERE Tél : 01 64 40 00 29 - Fax : 01 64 40 32 88



WE.. RB 08A

## ELECTRO-DISTRIBUTEUR 6 VOIES/2 POS






## **Utilisations:**


Distributeur à commande électrique 6 voies, 2 positions permettant de commander 2 vérins double effet en partant d'un distributeur double effet à commande manuelle.

## Caractéristiques:

Distributeur à action directe Commande électromagnétique Bobine à bain d'huile Catalogue complet sur le site

MODELES	ORIFICES	DEBIT MAXI	PRESSION MAX AVEC DRAIN	PRESSION MAX SANS DRAIN	TENSIONS DISPONIBLES	TEMPS DE COMMUTATION	POIDS
WE06	G 3/8	601/min	320 bar	160 bar	12VCC - 24VCC - 48VCC - 60VCC 110VAC - 230VAC	70 ms(+/-20) bobine 60 ms(+/-20) ressort	2.3Kg
WE10	G 1/2	120l/min	320 bar	160 bar	12VCC - 24VCC - 48VCC - 60VCC 110VAC - 230VAC	70 ms(+/-20) bobine 60 ms(+/-20) ressort	4.7Kg





Mesures faites avec bobine excitée

$$P_1 \rightarrow A; A \rightarrow P_1$$

$$P_1 \rightarrow B; B \rightarrow P_1$$

$$P_2 \rightarrow D; D \rightarrow P_2$$

$$P_2 \rightarrow C; C \rightarrow P_2$$